	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>	Side : 1/10
		Revideret udgave nr. : 2.0
		Revideret den : 2020-07-17
		Erstatter : 2018-12-03
<b>Nitrogenoxid</b>		<b>NOAL_0088</b>
		Land : DK / Sprog : DA

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn : Nitrogenoxid  
 Sikkerhedsdatablad nr : NOAL\_0088  
 Kemikaliets navn : Nitrogenoxid  
 CAS nr : 10102-43-9  
 EC-nummer : 233-271-0  
 EC Index nummer : ---  
 Registreringsnummer. : Registreringstidsfristen er ikke udløbet.  
 Kemisk formel : NO

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser : Industrielt og professionelt. Foretag risikovurdering før brug.  
 Test gas / Kalibreringsgas.  
 Laboratoriebrug.  
 Kemisk reaktion / Syntese.  
 Anvendes til fremstilling af elektroniske/fotovoltaiske komponenter.  
 Kontakt leverandør for flere anvendelsesområder.  
 Anvendelser der frarådes : Forbruger anvendelse.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Firmaets identifikation

AIR LIQUIDE Denmark A/S  
 Høje Taastrupvej 42  
 2630 Taastrup - DENMARK  
 T +45 76 25 25 25  
[eunordic-sds@airliquide.com](mailto:eunordic-sds@airliquide.com)

E-Mail adresse (kompetent person) : eunordic-sds@airliquide.com

### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefon : 112  
 Tilgængelighed  
 ( 24 / 7 )

## PUNKT 2: Fareidentifikation


### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

#### Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Fysiske farer	Brandnærende gasser, kategori 1	H270
	Gasser under tryk : Komprimeret gas	H280
Sundhedsfarer	Akut toksicitet (indånding:gas) Kategori 1	H330
	Hudætsning/hudirritation, kategori 1B	H314
	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1	H318

### 2.2. Mærkningselementer

#### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>	Side : 2/10
		Revideret udgave nr. : 2.0
		Revideret den : 2020-07-17
		Erstatter : 2018-12-03
<b>Nitrogenoxid</b>		<b>NOAL_0088</b>
		Land : DK / Sprog : DA

Farepiktogrammer (CLP) :



Signalord (CLP) :

Fare

Faresætninger (CLP) :

H270 - Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.  
H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.  
H330 - Livsfarlig ved indånding.  
H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.  
EUH071 - Ætsende for luftvejene..

Sikkerhedssætninger (CLP)

- Forebyggelse : P220 - Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer..  
P260 - Indånd ikke pulver, røg, gas, tåge, damp, spray.  
P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.  
P244 - Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.
- Reaktion : P370+P376 - Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert.  
P303+P361+P353+P315 - VED KONTAKT MED HUDEN : (eller håret) Fjern tilsmudset tøj med det samme. Skyl/brus huden med vand. Søg omgående lægehjælp.  
P304+P340+P315 - VED INDÅNDING : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Søg omgående lægehjælp.  
P305+P351+P338+P315 - VED KONTAKT MED ØJNENE : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg omgående lægehjælp.
- Opbevaring : P403 - Opbevares på et godt ventileret sted.  
P405 - Opbevares under lås.

### 2.3. Andre farer

: Ingen.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Navn	Produktidentifikator	Sammensætning [V-%]	Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Nitrogenoxid	(CAS nr) 10102-43-9 (EC-nummer) 233-271-0 (EC Index nummer) --- (Registreringsnummer.) *2	100	Ox. Gas 1, H270 Press. Gas (Comp.), H280 Acute Tox. 1 (Inhalation:gas), H330 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318

Indeholder ingen sundhedsskadelige bestanddele eller forureninger.

\*1: Medtaget i Bilag IV / V REACH, fritaget for registrering.

\*2: Registreringstidsfristen er ikke udløbet.

\*3: Registrering ikke påkrævet. Importeret eller produceret < 1 ton/år.

### 3.2. Blandinger

: Ikke fastlagt.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Indånding : Flyt den tilskadedkomne til et ikke forurenet område iført personligt åndedrætsværn. Hold patienten varm og rolig. Ring efter en læge. Giv trinvis førstehjælp til bevidstløse hvis vejtrækningen stoppet.

	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>	Side : 3/10
		Revideret udgave nr. : 2.0
		Revideret den : 2020-07-17
		Erstatter : 2018-12-03
<b>Nitrogenoxid</b>		<b>NOAL_0088</b>
		Land : DK / Sprog : DA

- Hudkontakt : Fjern gennemblødt beklædning. Det berørte hudparti holdes under vand mindst 15 minutter.
- Øjenkontakt : Skyl omgående øjnene med vand i mindst 15 minutter.
- Indtagelse : Indtagelse skønnes ikke relevant.

#### **4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

- : Kan ætse hud og hornhinde alvorligt. Egnede førstehjælpsudstyr bør være ved hånden. Indhent lægens vejledning, før produktet anvendes.
- Længere tids udsættelse for små koncentrationer kan forårsage væskeudtræden i lungerne.
- Evt. skadelige senvirkninger.
- Stoffet er nedbrydende for vævet i slimhinder og øvre luftveje. Hoste, åndenød, hovedpine og kvalme.
- Henvi til afsnit 11.

#### **4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

- : Søg læge.
- Behandles med kortison spray så hurtigt som muligt efter indånding.

### **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

#### **5.1. Slukningsmidler**

- Egnede slukningsmedier : Vandforstøvning eller tåge.
- Uegnede slukningsmedier : Brug ikke vandstråle til at slukke.

#### **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

- Særlige risici : Nærer forbrænding.
- Hvis flaskerne udsættes for brand, kan de eksplodere.
- Farlige forbrændingsprodukter : Nitrogenoxid (kvælstofilte)/nitrogendioxid (kvælstofoverilte).

#### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

- Særlige forholdsregler : Koordiner brandbekæmpelse i forhold til branden. Påvirkning af ild varmemstråling kan få gasbeholdere til at springe. Køl beholdere i farezonen med vandstråle fra en sikker position. Led ikke forurenede brandvand i kloak eller regnvands afløb.
- Luk for gassen, hvis det er muligt.
- Anvend vandforstøvning eller vandtåge til at dæmpe branddampe, hvis det er muligt.
- Flyt beholdere væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko.
- Særligt beskyttelsesudstyr til brandfolk : Brug gastæt kemisk beskyttelsesdragt kombineret med friskluftforsynet åndedrætsværn.
- Standard EN 943-2: Beskyttelsestøj mod flydende og gasformige kemikalier, aerosoler og faste partikler. Gastætte kemiske beskyttelsesdragter til nødberedskabshold.
- Standard EN 137 friskluftforsynet åndedrætsværn (open circuit) med fuld maske.

### **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**


#### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

- : Forsøg at stoppe udslippet.
- Evakuer området.
- Overvåg koncentrationen af stoffet i udslippet.
- Benyt lufforsynet åndedrætsværn ved indtrængen, medmindre luften er konstateret ufarlig.
- Fjern tændkilder.
- Brug kemisk beskyttelsesdragt.
- Sørg for tilstrækkelig luftventilation.
- Handle i overensstemmelse med lokal beredskabsplan.
- Stå i vindsiden.

#### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

- : Begræns dampen med vandtåge eller -forstøvning.
- Forsøg at stoppe udslippet.

#### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>	Side : 4/10
		Revideret udgave nr. : 2.0
		Revideret den : 2020-07-17
		Erstatter : 2018-12-03
<b>Nitrogenoxid</b>		<b>NOAL_0088</b>
		Land : DK / Sprog : DA

: Spul området med vand.  
 Forurenet udstyr eller lækager vaskes med rigelige mængder vand.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

: Se også afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering


Sikker brug af produktet

: Produktet skal håndteres efter godkendte hygiejne - og sikkerhedsprocedurer.  
 Kun erfaren personale med relevant oplæring bør håndtere komprimerede gasser.  
 Overvej trykafslagningsudstyr i gasinstallationer.  
 Det skal sikres, at hele gasanlægget er kontrolleret for lækager før brug, eller at det er underlagt periodisk kontrol.  
 Undgå rygning under håndteringen.  
 Undgå enhver kontakt -- indhent særlige anvisninger før brug.  
 Hold udstyret fri for olie og fedt. For vejledning henvises til EIGA Doc. 33 - "Cleaning of Equipment for Oxygen Service" der kan downloades på <http://www.eiga.eu>.  
 Undgå olie og fedt.  
 Anvend kun veldefineret udstyr, egnet til produktet ved dets tryk og temperatur. Spørg leverandøren, hvis du er i tvivl.  
 Montage af udstyr til skylning af gas volumenet mellem gasflaske og regulator anbefales.  
 Skyl systemet med tør inert gas (f.eks. helium eller nitrogen) inden det tages i brug og når det tages ud af drift.  
 Undgå tilbagestrømning af vand, syrer eller baser.  
 Indånd ikke gas.  
 Undgå udslip til atmosfæren.

Sikker håndtering af gasbeholderen.

: Henvi til leverandørens flaskehåndteringsforskrifter.  
 Undgå returløb i flasken.  
 Beskyt gasflaskerne mod fysisk skade; flaskerne må ikke slæbes, rulles, glides eller væltes.  
 Anvend egnet vogn for at transportere gasflaskerne også over korte afstande.  
 Lad ventilhætten sidde indtil gasflasken er forsvarligt sikret mod at vælte ved en væg eller arbejdsbord og er klar til brug.  
 Hvis brugeren oplever problemer med håndteringen af flaskeventilen skal anvendelsen afbrydes og leverandøren kontaktes.  
 Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere beholderens ventiler eller sikkerhedsafblæsningsudstyr.  
 Beskadiget ventiler skal omgående rapporteres til leverandøren.  
 Hold beholderventiler rene og frie for forureninger særligt olie og vand.  
 Så snart beholderen er frakoblet udstyret skal beskyttelseshætten sættes på, hvis en sådan medfølger.  
 Luk beholderens ventil efter hver brug, og når den er tom, selvom beholderen stadig er tilkoblet udstyr.  
 Førsøg aldrig at overføre gasser fra en flaske/beholder til en anden.  
 Anvend aldrig åben ild eller elektisk opvarmning for at øge trykket i en gasbeholder.  
 Etiketter og mærkning som gasleverandøren har påsat gasflasken for at identificere indholdet må ikke fjernes.  
 Undgå, at vand suges ind i flasken.  
 Åbn ventilen langsomt for at undgå trykstød.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>	Side : 5/10
		Revideret udgave nr. : 2.0
		Revideret den : 2020-07-17
		Erstatter : 2018-12-03
<b>Nitrogenoxid</b>		<b>NOAL_0088</b>
		Land : DK / Sprog : DA

: Vurder relevante love og lokale forskrifter om oplag af beholdere.  
 Beholdere bør ikke opbevares under forhold som kan medføre korrosion.  
 Ventilhætter og kapper bør være monteret.  
 Beholdere bør opbevares stående og forsvarligt sikret mod at vælte.  
 Kontroller periodisk oplagrede beholdere for lækager og generel tilstand.  
 Hold flasketemperaturen under 50°C og opbevar flasken på et godt ventileret sted.  
 Opbevares adskilt fra brændbare gasser og stoffer.  
 Beholdere skal opbevares på områder, hvor der det ikke er brandfare og på afstand af varmekilder og tændkilder.  
 Holdes væk fra brændbare stoffer.

### 7.3. Særlige anvendelser

: Ingen.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Nitrogenoxid (10102-43-9)		
OEL : Grænseværdier for eksponering på arbejdsstedet		
EU	ILV (EU) - 8 H - [mg/m <sup>3</sup> ]	2,5 mg/m <sup>3</sup>
	ILV (EU) - 8 H - [ppm]	2 ppm
	Noter	SCOEL Recommendations (2014)
Danmark	Grænseværdi (DK) 8t [mg/m <sup>3</sup> ]	30 mg/m <sup>3</sup>
	Grænseværdi (DK) 8t [ppm]	25 ppm
	Anmærkninger (DK)	E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi)

DNEL (Afledt nuleffektniveau) : Ingen tilgængelige data.

PNEC (Beregnet nuleffekt-koncentration) : Ingen tilgængelige data.

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### 8.2.1. Passende teknisk kontrol

: Produktet skal håndteres i et lukket system, under strengt kontrollerede forhold.  
 Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning.  
 Anvend helst kun lækfri installationer (f.eks. svejsede rør).  
 Trykbærende systemer bør regelmæssigt undersøges for lækager.  
 Det skal sikres, at eksponeringen ligger under Arbejdstilsynets grænseværdier.  
 Alarm detektorer bør anvendes når giftige gasser kan udslippe.  
 Overvej om der skal anvendes arbejdstilladelsessystem i forbindelse med f.eks. vedligeholdelsesarbejde.

#### 8.2.2. Personlig værnemiddel

: En risikovurdering skal gennemføres og dokumenteres i hvert arbejdsområde for at vurdere risici relateret til brugen af produktet og for at vælge personlige værnemidler, der matcher den relevante risiko. Følgende anbefalinger bør overvejes:  
 Personlige værnemidler kompatible med de anbefalede EN / ISO-standarder skal vælges.

#### • Øje/ansigt beskyttelse

: Brug sikkerhedsbriller og visir ved fyldning og åbning af koblinger.  
 Standard EN166 - Personlig øjenbeskyttelse - specifikationer.  
 Der skal være nemt tilgængelige øjeskyllestationer og nødbrusere.

#### • Hudbeskyttelse

##### - Hændernebeskyttelse

: Anvend arbejdshandsker når der håndteres gasbeholdere.  
 Standard EN 388 beskyttelseshandsker mod mekanisk risiko.  
 Anvend kemikalieresistente sikkerhedshandsker.  
 Standard EN 374 Beskyttelseshandsker mod kemikalier.  
 Konsulter hanskeproducentens produktinformation om materialegenethed og materiale tykkelse.  
 Gennembrudstiden for de valgte handsker skal være længere end den forventede anvendelsesperiode.

	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>	Side : 6/10
		Revideret udgave nr. : 2.0
		Revideret den : 2020-07-17
		Erstatter : 2018-12-03
<b>Nitrogenoxid</b>		<b>NOAL_0088</b>
		Land : DK / Sprog : DA

- Øvrigt : Hav egnet kemisk beskyttelsesdragt klar i en nødsituation.  
Standard EN943-1-Fuld beskyttelsesdragt mod flydende, faste og gasformige kemikalier.  
Bær sikkerhedssko ved håndtering af beholdere.  
Standard EN ISO 20345 - Personlige værnemidler - Sikkerhedsfodtøj.
- Åndedrætsværn : Gasfiltre må anvendes hvis alle omgivende forhold er kendte, f.eks. type og koncentration af det forurende stof, og varigheden af anvendelsen er kendt.  
Anvend gasfiltre og helmaske hvor grænseværdier kan være overskredet for kortvarige perioder, f.eks. Ved tilslutning eller frakobling af beholdere.  
Anbefales: Filter NO (blå).  
Gas filtre beskytter ikke mod iltmangel.  
Standard EN 14387 - gasfilter(e), kombinerede filter(e) og standard EN136 - helmaske.  
Hold luftforsynet åndedrætsværn klar i en nødsituation.  
Friskluftforsynet åndedrætsværn anbefales hvor ukendt eksponering kan forventes f.eks. Under vedligeholdelsesaktiviteter på installationer.  
Standard EN 137 friskluftforsynet åndedrætsværn (open circuit) med fuld maske.
- Farvedopvarmning : Ingen udover de ovennævnte sektioner.

### 8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

- : Henvi til lokale reguleringer og restriktioner af emissioner til atmosfæren. Se afsnit 13 for specifikke metoder for håndtering af restgas.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Udseende


- Fysisk tilstand ved 20°C / 101.3kPa : Gas.
- Farve : Brunlig gas.

- Lugt : Ringe advarselsegenskaber ved lav koncentration.
- Lugtterskel : Lugtgrænsen er subjektiv og utilstrækkeligt til at advare om overeksponering.
- pH-værdi : Ikke relevant for gasser og gasblandinger.
- Massefylde : 30 g/mol
- Smeltepunkt : -164 °C
- Begyndelseskogepunkt : -152 °C
- Flammepunkt [°C] : Ikke relevant for gasser og gasblandinger.
- Kritisk temperatur [°C] : -93 °C
- Fordampningshastighed (æter=1) : Ikke relevant for gasser og gasblandinger.
- Eksplisionsgrænser : Ikke brændbar.
- Damptryk [20°C] : Ikke relevant.
- Damptryk [50°C] : Ikke relevant.
- Relativ massefylde, gasformigt (luft=1) : 1
- Relativ massefylde, flydende (vand=1) : 1,3
- Opløselighed i vand : 67 mg/l
- Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand [log Kow] : Ikke relevant for uorganiske produkter.
- Antændelsestemperatur : Ikke brændbar.
- Dekomponeringspunkt [°C] : Ikke relevant.
- Viskositet [20°C] : Ingen troværdige data tilgængelige.
- Eksplorative egenskaber : Ikke relevant.
- Oxiderende egenskaber : Oxidationsmiddel.
- Coefficient of oxygen equivalency (Ci) : 0,3

### 9.2. Andre oplysninger

- Andre data : Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>	Side : 7/10
		Revideret udgave nr. : 2.0
		Revideret den : 2020-07-17
		Erstatter : 2018-12-03
<b>Nitrogenoxid</b>		<b>NOAL_0088</b>
		Land : DK / Sprog : DA

#### 10.1. Reaktivitet

: Ingen fare for reaktivitet udover det som er beskrevet i punkterne nedenfor.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

: Stabil under normale vilkår.  
Nedbrydes ved stuetemperatur til andre nitrogenoxider og til nitrogen. Iltes i luften under dannelsen af nitrogendioxid, som er yderst aktiv.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

: Organiske materialer iltes kraftigt.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

: Undgå fugt i installationssystemer.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

: Reagerer voldsomt med brændbare materialer.  
Reagerer voldsomt med reducerende stoffer.  
Hold udstyret fri for olie og fedt. For vejledning henvises til EIGA Doc. 33 - "Cleaning of Equipment for Oxygen Service" der kan downloades på <http://www.elga.eu>.  
Luft.  
For øvrig information vedrørende kompatibilitet se ISO 11114.

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

: Farlige nedbrydningsprodukter bør ikke forekomme ved normal lagring og brug.

### **PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

#### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

**Akut giftighed** : Livsfarlig ved indånding.  
Evt. forsinket dødbringende væskeansamling i lungerne.

LC50 indånding rotte (ppm)	57,5 ppm/4h
----------------------------	-------------

**Hudætsning/-irritation** : Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.  
**alvorlig øjensskade/øjenirritation** : Forårsager alvorlig øjensskade.  
**respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering** : Ingen kendte effekter fra dette produkt.  
**Mutagenicitet** : Ingen kendte effekter fra dette produkt.  
**Carcinogenicitet** : Ingen kendte effekter fra dette produkt.  
**Reproduktionstoksicitet** : Ingen kendte effekter fra dette produkt.  
Ingen kendte effekter fra dette produkt.  
**Enkel STOT-eksponering** : Alvorlige ætsningsskader på luftveje ved høje koncentrationer.  
**Gentagne STOT-eksponeringer** : Alvorlige ætsningsskader på luftveje ved høje koncentrationer.  
**aspirationsfare.** : Ikke relevant for gasser og gasblandinger.

### **PUNKT 12: Miljøoplysninger**

#### 12.1. Toksicitet


Vurdering : Ingen tilgængelige data.  
EC50 48 timers - stor dafni [mg/l] : Ingen tilgængelige data.  
EC50 72h - Algae [mg/l] : Ingen tilgængelige data.  
LC50 96 timers - Fisk [mg/l] : Ingen tilgængelige data.

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Vurdering : Ikke relevant for uorganiske produkter.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering : Ingen tilgængelige data.

	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>	Side : 8/10
		Revideret udgave nr. : 2.0
		Revideret den : 2020-07-17
		Erstatter : 2018-12-03
<b>Nitrogenoxid</b>		<b>NOAL_0088</b>
		Land : DK / Sprog : DA

#### 12.4. Mobilitet i jord

Vurdering : På grund af høje flygtighed er det usandsynligt, at produktet kan forårsage jord- eller vandforurening.  
Opløselighed i jord er usandsynlig.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Vurdering : Ingen tilgængelige data.

#### 12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger : Forårsager evt. pH-ændringer i vandmiljøer.  
Virkning på ozonlaget : Ingen.  
Effekt på den globale opvarmning : Ingen kendte effekter fra dette produkt.

### **PUNKT 13: Bortskaffelse**

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Kontakt leverandøren, hvis vejledning behøves.  
Undgå udslip til atmosfæren.  
Gassen kan vaskes i en alkalisk opløsning, men under kontrol for at undgå voldsomme reaktioner.  
Vær sikker på at emissionsgrænser stillet i lokale regler eller tilladelser ikke overskrides.  
Se EIGA dokument Doc.30 "Disposal of Gases", downloadable at <http://www.eiga.eu> for mere vejledning i vedrørende egnet bortskaffelse.  
Ubrugt produkt, returneres i original cylinder til leverandøren.

Liste over farligt affald (ændring i Kommissionens beslutning 2000/532 / EF) : 16 05 04\*: gasser i trykbeholdere (inklusive haloner) indeholder farlige stoffer.

#### 13.2. Andre oplysninger

: Ekstern behandling og bortskaffelse af affald skal overholde gældende lokale og / eller nationale bestemmelser.

### **PUNKT 14: Transportoplysninger**

#### 14.1. UN-nummer

UN-nr. : 3156

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Transport ad vej/med jernbane (ADR/RID) : KOMPRIMERET GAS, OXIDERENDE, N.O.S.

Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-DGR) : Compressed gas, oxidizing, n.o.s.

Transport ad sø (IMDG) : COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S.

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

##### Etikettering



2.3 : Giftige gasser.  
5.1 : Oxiderende stoffer.  
8 : Ætsende stoffer.  
2.2 : Ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser.

##### Transport ad vej/med jernbane (ADR/RID)

Class : 2.  
Classification code : 10.  
Fareklasse : 25.  
Tunnelrestriktion : E - Kørsel gennem tunneler med kategori E forbudt.



	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>	Side : 9/10
		Revideret udgave nr. : 2.0
		Revideret den : 2020-07-17
		Erstatter : 2018-12-03
<b>Nitrogenoxid</b>		<b>NOAL_0088</b>
		Land : DK / Sprog : DA

#### Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-DGR)

Class / Division (Subsidiary risk(s)) : 2.2 (5.1)

#### Transport ad sø (IMDG)

Class / Division (Subsidiary risk(s)) : 2.3 (5.1, 8, 2.2)

Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C.

Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-W.

#### 14.4. Emballagegruppe

Transport ad vej/med jernbane (ADR/RID) : Ikke fastlagt.

Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ikke fastlagt.

Transport ad sø (IMDG) : Ikke fastlagt.

#### 14.5. Miljøfarer

Transport ad vej/med jernbane (ADR/RID) : Ingen.

Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ingen.

Transport ad sø (IMDG) : Ingen.

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

##### Packing Instruction(s)

Transport ad vej/med jernbane (ADR/RID) : P200.

Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-DGR)

Passenger and Cargo Aircraft : 200.

Cargo Aircraft only : 200.

Transport ad sø (IMDG) : P200.

Særlige forholdsregler for transport

: Undgå transport med køretøjer, hvor ladet ikke er adskilt fra førerhuset.

Sørg for, at chaufføren kender risikoen ved lasten og forholdsreglerne i tilfælde af en nødsituation eller et uheld.

Forinden transport :

- Sørg for tilstrækkelig ventilation.

- Sørg for at beholderne er fastspændte.

- Flaskeventilen er lukket og tæt.

- evt. ventilmuffe eller -prop er korrekt monteret.

- evt. flaskehætte er korrekt monteret.

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

: Ikke relevant.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-regler

Anvendelsesbegrænsninger : Ingen.

Seveso direktiv : 2012/18/EU (Seveso III) : Medtaget.

#### Nationale regler


National lovgivning : Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

#### Danmark

Anbefalinger ifølge dansk lovgivning : Må ikke bruges af unge under 18 år

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>	Side : 10/10
		Revideret udgave nr. : 2.0
		Revideret den : 2020-07-17
		Erstatter : 2018-12-03
<b>Nitrogenoxid</b>		<b>NOAL_0088</b>
		Land : DK / Sprog : DA

Kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA) er ikke udarbejdet endnu.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer	: Revideret sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Kommissionens forordning 2015/830.
Forkortelser og akronymer	: ATE - Acute Toxicity Estimate, (akut toksicitetsskøn)
	CLP - Klassificering Mærkning Emballage forordning. Forordning (EC) nr 1272/2008
	REACH - Registration, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Forordning (EC) nr 1907/2006
	EINECS - Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer
	CAS# - Chemical Abstract Service number
	PPE - Personal Protection Equipment / Personligt beskyttelses udstyr
	LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population / Dødelig koncentration for 50 % af forsøgsdyr.
	RMM - Risk Management Measures / Barrierer der reducerer risikoen
	PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic
	vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative
	STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure
	CSA - Chemical Safety Assessment - Kemikaliesikkerhedsvurdering
	EN - European Standard - Europæisk standard
	UN - United Nations - FN - Forenede Nationer
	ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
	IATA - International Air Transport Association
	IMDG-koden - International søtransport af farligt gods
	RID - reglement for international befordring af farligt gods med jernbane
	WGK - Water Hazard Class
Rådgivning om oplæring/instruktion	: Brugerne skal trænes i anvendelsen af luftforsynet åndedrætværn. Sørg for, at operatøren er klar over forgiftningsfaren.

#### H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd

Acute Tox. 1 (Inhalation:gas)	Akut toksicitet (indånding:gas) Kategori 1
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1
Ox. Gas 1	Brandnærende gasser, kategori 1
Press. Gas (Comp.)	Gasser under tryk : Komprimeret gas
Skin Corr. 1B	Hudætsning/hudirritation, kategori 1B
H270	Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende
H280	Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H330	Livsfarlig ved indånding
EUH071	Ætsende for luftvejene.

ANSVARSRALÆGGELSE	: Forinden produktet anvendes til forsøg eller i nye processer, bør gennemføres en kompatibilitets- og risikoanalyse. Oplysningerne i denne vejledning baseres på et grundigt forarbejde og foreligger ajourført efter bedste sagkyndig viden på trykkesidspunktet. Men evt. uheld eller følgevirkninger, som kunne sættes i forbindelse med brugen af disse oplysningerne, skal brugeren alene bære ansvaret for.
-------------------	--