

| | | |
|--|----------------------------|------------------------|
|  | SIKKERHETS DATABLAD | Side : 1/9 |
| | | Urgave nr : 2.0 |
| | | Redigert : 2020-07-03 |
| | | Erstatter : 2018-09-28 |
| Arcal N5-5 (5%H₂/N₂), Lekkagesøker gass, Læksøgningsgas | | NOAL_1018 |
| | | Land : NO / Språk : NO |

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikasjon

Handelsnavn : Arcal N5-5 (5%H₂/N₂), Lekkagesøker gass, Læksøgningsgas
 Sikkerhetsdatablad nr : NOAL_1018

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte bruksområder : Industrielt og profesjonelt. Foreta en risikovurdering før bruk.
 Kontakt leverandør for informasjon om bruksområder.
 Bruksområder som det advares mot : Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Bedriftsidentifikasjon

AIR LIQUIDE NORWAY AS
 Drammensveien 64 B
 3050 Mjøndalen - NORWAY
 T + 47 32 27 41 40
eunordic-sds@airliquide.com

E-Mail adresse (kompetent person) : eunordic-sds@airliquide.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer : 112 / Giftinformasjon: + 47 22 59 13 00
 Tilgjengelighet
 (24 / 7)

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Fysiske farer Gasser under trykk : Komprimert gass H280

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogrammer (CLP) :



GHS04


Signalord (CLP) : Advarsel
 Faresetning (CLP) : H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
 Sikkerhetssetninger (CLP)

- Lagring : P403 - Oppbevares på et godt ventilert sted.

2.3. Andre farer

: Kvelende ved høye konsentrasjoner.

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

| | | |
|--|---------------------------|------------------------|
|  | SIKKERHETSDATABLAD | Side : 2/9 |
| | | Urgave nr : 2.0 |
| | | Redigert : 2020-07-03 |
| | | Erstatter : 2018-09-28 |
| Arcal N5-5 (5%H₂/N₂), Lekkasesøker gass, Læksøgningsgas | | NOAL_1018 |
| | | Land : NO / Språk : NO |

3.1. Stoffer : Ikke fastslått.

3.2. Stoffblandinger

| Navn | Produktidentifikasjon | Komposisjon [V-%] | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|----------|--|-------------------|---|
| Nitrogen | (CAS-nr) 7727-37-9 (EU nr) 231-783-9 (EU-identifikasjonsnummer) (REACH-nr.) *1 | 95 | Press. Gas (Comp.), H280 |
| Hydrogen | (CAS-nr) 1333-74-0 (EU nr) 215-605-7 (EU-identifikasjonsnummer) 001-001-00-9 (REACH-nr.) *1 | 5 | Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Comp.), H280 |

H-setningenes klartekst, se under seksjon 16

Inneholder ingen komponenter eller forurensninger som påvirker klassifiseringen av produktet.

*1: Listet i Annex IV / V REACH, fritatt for registrering.

*2: Registreringstidsfristen er ikke utløpt.

*3: Registrering ikke påkrevd. Importert eller produsert mengde <1 tonn/år.

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Innånding : Flytt den skadede ut i frisk luft. Benytt pusteutstyr med egen luftbeholder. Hold pasienten varm og i ro. Tilkall lege. Gi kunstig åndedrett hvis pusten opphører.
- Hudkontakt : Ingen kjente bivirkninger.
- Øyekontakt : Ingen kjente bivirkninger.
- Svelging : Inntak gjennom munnen er ikke ansett for å være en potensiell eksponeringsvei.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- : Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning. Symptomene kan omfatte lammelse/bevistløshet. Kvelning kan oppstå uten forvarsel.
- Se avsnitt 11.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- : Ingen.

SEKSJON 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler


- Egnede slukningsmidler : Dispergert vann eller vanntåke.
- Ikke Egnede slukningsmidler : Ikke bruk vannslange med konsentrert vannstråle til slukking.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Spesifikke faremomenter : Ved påvirkning av brann kan flaskene revne/eksplosere.
- Farlige forbrenningsprodukter : Ingen.

5.3. Råd til brannmannskaper

- Spesifikke forholdsregler : Koordiner slukkearbeid i forhold til brann i omgivelsene. Eksponering mot brann eller strålevarme kan føre til at beholderen revner. Kjøøl ned beholdere med vann fra sikker posisjon. Unngå at forurenset brannslukningsvann renner ned i avløpssystemer.
- Hvis mulig, stopp utstrømming av produktet.
- Bruk dispergert vann/vanntåke for å dempe røygassen om mulig.
- Flytt beholdere bort fra brannområdet hvis det kan gjøres uten risiko.

| | | |
|--|----------------------------|------------------------|
|  | SIKKERHETS DATABLAD | Side : 3/9 |
| | | Urgave nr : 2.0 |
| | | Redigert : 2020-07-03 |
| | | Erstatter : 2018-09-28 |
| Arcal N5-5 (5%H₂/N₂), Lekkasesøker gass, Læksøgningsgas | | NOAL_1018 |
| | | Land : NO / Språk : NO |

Spesielt beskyttelsesutstyr for brannfolk : Benytt pusteutstyr med egen luftflaske i lukkede rom.
Standard vernebekledning og utstyr (Pusteluftutstyr med egen luftflaske) for brannmenn.
Standard NS-EN 137 - Åndedrettsvern - Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk.
NS-EN 469:Vernetøy for brannmannskap. NS-EN 659: Vernehansker for brannvesen.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

: Forsøk å stoppe utslippet.
Evakuer området.
Bær pusteutstyr med egen luftflaske ved entring av området hvis det ikke er bevist at det er trygt.
Sikre tilstrekkelig luftventilasjon.
Opptre som beskrevet i lokal beredskapsplan.
Opphold deg på vindsiden.
Gassdetektorer bør brukes når gasser som fortrenger oksygen kan bli sluppet til friluft.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

: Forsøk å stoppe utslippet.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

: Sørg for at det luftes godt.


6.4. Henvisning til andre avsnitt

: Se også avsnitt 8 og 13.

SEKSJON 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sikker bruk av produktet : Produktet skal håndteres i henhold til god industriell hygieneprosedyre, og i samsvar med sikkerhetsprosedyrer.
Kun personer som har erfaring og som har fått relevant opplæring bør håndtere komprimerte gasser.
Vurder trykkavlastingsutstyr i forbindelse med gassinstallasjoner.
Sjekk at hele gassanlegget er kontrollert med hensyn på lekkasjer eller at det er underlagt periodisk kontroll.
Ikke røyk ved håndtering av dette stoffet.
Benytt bare skikkelig spesifisert utstyr som passer for dette stoffet, dets trykk og temperatur.
Kontakt din gassleverandør hvis det er tvil.
Unngå tilbakestrøm av vann, syrer og baser.
Gassen må ikke pustes inn.
Unngå utslipp av produktet til atmosfære.

| | | |
|--|----------------------------|------------------------|
|  | SIKKERHETS DATABLAD | Side : 4/9 |
| | | Urgave nr : 2.0 |
| | | Redigert : 2020-07-03 |
| | | Erstatter : 2018-09-28 |
| Arcal N5-5 (5%H₂/N₂), Lekkasesøker gass, Læksøgningsgas | | NOAL_1018 |
| | | Land : NO / Språk : NO |

Sikker håndtering av gassbeholder : Se leverandørens instruksjoner for håndtering av beholdere.

Tillat ikke tilbakeslag inn i beholderen.

Beskytt gassflasker mot fysisk skade. Flasker skal ikke slepes, veltes eller utsettes for slag eller støt.

Bruk egnet tralle for å transportere gassflasker også over korte avstander.

Behold ventilhetten på plass inntil gassflasken er forsvarlig sikret mot å velte. Deretter tas flasken i bruk.

Hvis det oppstår problemer med betjening av flaskeventil skal flasken settes til side og leverandør kontaktes.

Forsøk aldri å modifisere eller reparere beholderens ventiler eller sikkerhetsavblåsningsutstyr. Skadede ventiler rapporteres umiddelbart til gassleverandør.

Hold ventiltilkoblingen ren og fri for urenheter, gjelder særlig olje og vann.

Når blindmutter følger med beholderen skal denne monteres på ventilen umiddelbart etter frakobling fra forbruksutstyr.

Steng beholderens ventil etter bruk og når den er tom, selv om beholderen fortsatt er tilknyttet forbruksutstyr.

Forsøk aldri å overføre gass fra en beholder til en annen.

Bruk aldri åpen flamme eller elektrisk oppvarming for å øke trykket i en gassbeholder.

Etiketter og merking som gassleverandøren har påsatt gassflasken for å identifisere innholdet må ikke fjernes.

Tilbakeslag av vann inn i beholderen må forhindres.

Åpne ventilen sakte for å unngå trykksjokk.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

: Vurder relevante lover, forskrifter og lokale regelverk i forbindelse med lagring av beholdere.

Beholdere bør ikke lagres under forhold som kan medføre korrosjon.

Ventilhetter og blindmuttere bør være montert.

Beholdere lagres stående forsvarlig sikret mot å velte.

Lagrede beholdere bør sjekkes periodisk med hensyn på lekkasjer og generell tilstand.

Oppbevar beholderen i et godt ventilert rom og med en temperatur på under 50°C.

Beholdere skal lagres på områder der det ikke er brannfare. Varmekilder og tennkilder må unngås.

Oppbevares unna brennbart material.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

: Ingen.

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

OEL (Eksponeringsgrense for yrkesgruppe) : Ingen data tilgjengelig.

DNEL (Avledet nivå uten virkning) : Ingen data tilgjengelig.

PNEC (Beregnet konsentrasjon uten virkning) : Ingen data tilgjengelig.

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1. Hensiktsmessige tekniske kontroller

: Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avgass ventilering.

Rørsystemer og utstyr bør regelmessig sjekkes for lekkasje.

Gassdetektorer bør brukes når gasser som fortrenger oksygen kan bli sluppet til friluft.


Vurder å bruke arbeidstillatelsessystem, f. eks. i forbindelse med vedlikeholdsaktiviteter.

8.2.2. Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

: Risikoanalyse bør gjennomføres og dokumenteres for hver arbeidsplass for å vurdere involvert risiko og for å velge passende personlig verneutstyr. Følgende anbefalinger bør vurderes. Personlig verneutstyr som tilfredstiller EN / ISO standarder bør velges.

• Øye-/ansiktsvern

: Bruk vernebriller med sidebeskyttelse.
Standard NS-EN 166 - Øyevern - Spesifikasjoner.

| | | |
|--|----------------------------|------------------------|
|  | SIKKERHETS DATABLAD | Side : 5/9 |
| | | Urgave nr : 2.0 |
| | | Redigert : 2020-07-03 |
| | | Erstatter : 2018-09-28 |
| Arcal N5-5 (5%H₂/N₂), Lekkasesøker gass, Læksøgningsgas | | NOAL_1018 |
| | | Land : NO / Språk : NO |

- Hudvern
 - Håndvern : Bruk arbeidshansker ved håndtering av gassbeholdere.
Standard NS-EN 388 - Vernehansker mot mekanisk påførte skader.
 - Andre : Bruk vernefottøy ved håndtering av emballasje.
Standard NS-EN ISO 20345 - Personlig verneutstyr - Vernesko.
- Åndedrettsvern : Pusteluftutstyr med egen luftflaske eller overtrykksmaske med luftilførsel skal brukes i områder med oksygenunderskudd.
Standard NS-EN 137 - Åndedrettsvern - Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk.
- Varmefarer : Ingen tillegg til de ovennevnte seksjonene.

8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

: Ikke nødvendig.

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

- Fysiske tilstand ved 20°C / 101.3kPa : Gass.
- Farge : Blandingen inneholder en eller flere komponent(er) som har følgende farge(r):
Fargeløst.

Lukt

: Ingen lukt.

Luktterskel

: Luktgrensen er subjektiv og lukt kan ikke advare bruker om overeksponering.

pH-verdi

: Ikke relevant for gasser og gassblandinger.

Molekylvekt

: Ikke relevant for gassblandinger.

Smeltepunkt

: Ikke relevant for gassblandinger.

Kokepunkt

: Ikke relevant for gassblandinger.

Flammepunkt

: Ikke relevant for gasser og gassblandinger.

Fordampningshastighet (eter=1)

: Ikke relevant for gasser og gassblandinger.

Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense

: Ikke brannfarlig.

Damptrykk [20°C]

: Ikke anvendelig.

Damptrykk [50°C]

: Ikke anvendelig.

Relativ tetthet, gass (luft=1)

: Lettere eller likt som luft.

Løselighet i vann

: Løselighet i vann for blandingens komponenter:
• Hydrogen: 1,6 mg/l • Nitrogen: 20 mg/l

Fordelingskoeffisient n-octanol/vann [log Kow]

: Ikke relevant for gassblandinger.

Selvantennelsestemperatur

: Ikke brannfarlig.

Spaltningspunkt [°C]

: Ikke anvendelig.

Viskositet [20°C]

: Ingen pålitelig data er tilgjengelig.

Eksplosjonsegenskaper

: Ikke anvendelig.

Oksidasjonsegenskaper

: Ikke anvendelig.

9.2. Andre opplysninger

Andre data

: Ingen.

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

: Ingen fare for reaktivitet ut over det som er beskrevet i punktene nedenfor.

10.2. Kjemisk stabilitet

: Stabil under normale forhold.

| | | |
|--|---------------------------|------------------------|
|  | SIKKERHETSDATABLAD | Side : 6/9 |
| | | Urgave nr : 2.0 |
| | | Redigert : 2020-07-03 |
| | | Erstatter : 2018-09-28 |
| Arcal N5-5 (5%H₂/N₂), Lekkasesøker gass, Læksøgningsgas | | NOAL_1018 |
| | | Land : NO / Språk : NO |

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

: Ingen ytterligere informasjon foreligger

10.4. Forhold som skal unngås

: Unngå fuktighet i installert utstyr.

10.5. Uforenlige materialer

: For øvrig informasjon vedrørende kompatibilitet se ISO 11114.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

: Farlige nedbrytingsprodukter vil ikke forekomme ved normal lagring og normal bruk.

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

| | |
|--|--|
| Akutt giftighet | : Dette produkt forårsaker ikke forgiftning. |
| Hudetsing/hudirritasjon | : Ingen kjente effekter fra dette produkt. |
| Alvorlig øyeskade/øveirritasjon | : Ingen kjente effekter fra dette produkt. |
| Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt | : Ingen kjente effekter fra dette produkt. |
| Skader på arvestoffet i kjønnceller | : Ingen kjente effekter fra dette produkt. |
| Kreftfremkallende egenskap | : Ingen kjente effekter fra dette produkt. |
| Giftighet for reproduksjon | : Ingen kjente effekter fra dette produkt. Ingen kjente effekter fra dette produkt. |
| STOT – enkelteksponering | : Ingen kjente effekter fra dette produkt. |
| STOT – gjentatt eksponering | : Ingen kjente effekter fra dette produkt. |
| Aspirasjonsfare | : Ikke relevant for gasser og gassblandinger. |

SEKSJON 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

| | |
|--------------------------------------|---|
| Vurdering | : Dette produktet forårsaker ingen miljøskader. |
| EC50 48 timer - Daphnia magna [mg/l] | : Ingen data tilgjengelig. |
| EC50 72h - Alger [mg/l] | : Ingen data tilgjengelig. |
| LC50-96 timer - Fisk [mg/l] | : Ingen data tilgjengelig. |

12.2. Vedvarehet/nedbrytelighet

| | |
|-----------|---|
| Vurdering | : Dette produktet forårsaker ingen miljøskader. |
|-----------|---|

12.3. Bioakkumulasjonspotensial

| | |
|-----------|----------------------------|
| Vurdering | : Ingen data tilgjengelig. |
|-----------|----------------------------|

12.4. Mobilitet i grunnen

| | |
|-----------|--|
| Vurdering | : På grunn av høy flyktighet er det lite sannsynlig at produktet skal forårsake jord-eller vannforurensning. Partisjon til jord er usannsynlig. |
|-----------|--|

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Vurdering | : Ikke klassifisert som PBT or vPvB. |
|-----------|--------------------------------------|

12.6. Andre ugunstige virkninger

| | |
|-----------------------|--|
| Andre skadevirkninger | : Ingen kjente effekter fra dette produkt. |
| Effekt på ozonlaget | : Ingen. |

| | | |
|--|----------------------------|------------------------|
|  | SIKKERHETS DATABLAD | Side : 7/9 |
| | | Urgave nr : 2.0 |
| | | Redigert : 2020-07-03 |
| | | Erstatter : 2018-09-28 |
| Arcal N5-5 (5%H₂/N₂), Lekkasesøker gass, Læksøgningsgas | | NOAL_1018 |
| | | Land : NO / Språk : NO |

Effekt på global oppvarming. : Inneholder drivhusgass(er).

SEKSJON 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Kan avblåses til atmosfæren på et godt ventilert sted.
Må ikke slippes ut i steder der ansamlingen kunne være farlig .
Returner ubrukt produkt i original flasker til leverandøren.

Liste over farlige avfallskoder (fra
Kommisjonens beslutning 2000/532 / EF med
endringer)

: 16 05 05: Andre gasser i trykkbeholdere enn de som er nevnt i 16 05 04.

13.2. Tilleggsopplysninger

: Ekstern behandling og avhending av avfall skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale regler.

SEKSJON 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer

UN-nr. : 1956

14.2. FN-forsendelsesnavn

Landtransport (ADR / RID) : KOMPRIMERT GASS, N.O.S. (Nitrogen, Hydrogen)

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Compressed gas, n.o.s. (Nitrogen, Hydrogen)

Sjøtransport (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, Hydrogen)

14.3. Fareklasse(r) for transport

Etikettering :



2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser.

Landtransport (ADR / RID)

Class : 2.

Klassifiseringskode : 1A.

Fareklasse : 20.

Tunnelrestriksjon : E - Passasje forbudt i tunneler av kategori E.

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse / Divisjon (Supplerende
fareopplysninge(r)) : 2.2

Sjøtransport (IMDG)

Klasse / Divisjon (Supplerende
fareopplysninge(r)) : 2.2

Nødmelding (EmS) - Brann : F-C.

Nødmelding (EmS) - Utslipp : S-V.

14.4. Emballasjegruppe

Landtransport (ADR / RID) : Ikke fastslått.

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ikke fastslått.

Sjøtransport (IMDG) : Ikke fastslått.

14.5. Miljøfarer

Landtransport (ADR / RID) : Ingen.

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ingen.

Sjøtransport (IMDG) : Ingen.

| | | |
|--|----------------------------|------------------------|
|  | SIKKERHETS DATABLAD | Side : 8/9 |
| | | Urgave nr : 2.0 |
| | | Redigert : 2020-07-03 |
| | | Erstatter : 2018-09-28 |
| Arcal N5-5 (5%H₂/N₂), Lekkasesøker gass, Læksøgningsgas | | NOAL_1018 |
| | | Land : NO / Språk : NO |

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Emballeringsbestemmelse(r)

| | |
|------------------------------------|---------|
| Landtransport (ADR / RID) | : P200. |
| Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) | |
| Passasjer- og transportfly | : 200. |
| Bare transportfly | : 200. |
| Sjøtransport (IMDG) | : P200. |

| | |
|------------------------------------|---|
| Spesielle transportsforholdsregler | : Unngå transport på kjøretøyer der lasterommet ikke er skilt fra førerhuset. Sikre at sjåføren er klar over den potensielle faren ved lasten og vet hva som må gjøres ved et uhell eller i et nødstilfelle. Før transport av produktbeholdere : - Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. - Påse at beholderne er godt sikret. - Flaskeventilen er stengt og at den ikke lekker. Påse at ventilens blindplugg/tetningsplugg (hvis det er nødvendig) er korrekt montert. Påse at ventilbeskyttelsen (når det medfølger) er korrekt påsatt. |
|------------------------------------|---|

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket

: Ikke anvendelig.

SEKSJON 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen eu-forskrifter

| | |
|--|------------------|
| Bruksbegrensninger | : Ingen. |
| Seveso direktiv: 2012/18/EU (Seveso III) | : Ikke omfattet. |

Nasjonale forskrifter

Nasjonal lovgiving : Se til at alle nasjonale/lokale bestemmelser blir fulgt opp.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet ikke relevant for dette produkt.

SEKSJON 16: Andre opplysninger

| | |
|----------------------|--|
| Endringsindikasjoner | : Reviderte sikkerhetsdatablad i overensstemmelse med EU-kommisjonens regelverk No 2015/830. |
|----------------------|--|

| | | |
|--|----------------------------|------------------------|
|  | SIKKERHETS DATABLAD | Side : 9/9 |
| | | Urgave nr : 2.0 |
| | | Redigert : 2020-07-03 |
| | | Erstatter : 2018-09-28 |
| Arcal N5-5 (5%H₂/N₂), Lekkasesøker gass, Læksøgningsgas | | NOAL_1018 |
| | | Land : NO / Språk : NO |

| | |
|---|---|
| Forkortelser og akronymer Råd om opplæring Ytterligere opplysninger | : ATE - Acute Toxicity Estimate - Verdi for akutt giftighet CLP - Forordning om klassifisering, merking og emballering; Forordning (EF) 1272/2008 REACH - Om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier, Forordning (EF) nr. 1907/2006 EINECS - Europeiske beholdning av eksisterende kommersielle kjemiske stoffer CAS# - Chemical Abstract Service - Det identifikasjonsnummer som er gitt et stoff i Chemical Abstract Service PVU - Personlig verneutstyr LC50 - Dødelig konsentrasjon (Lethal Concentration) til 50 % av en testpopulasjon RMM - Risk Management Measures - Risikohåndteringsiltak PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende STOT- SE : Spesifikk (Specific) målorgantoksitet (Target Organ Toxicity) - Enkelt eksponering (Single Exposure) CSA - Chemical Safety Assessment - Vurdering av kjemikaliesikkerhet EN - Europeisk Standard FN - Forente Nasjoner ADR - Den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods IATA - International Air Transport Association - Det internasjonale luftfartsforbundet IMDG code - International Maritime Dangerous Goods - Den internasjonale maritime farlig gods kode RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - Reglement for internasjonal av farlig gods på jernbane WGK - Vannfareklasse : Faren for kvelning blir ofte undervurdert og må understrekes ved opplæring av operatører. : Klassifisering ved bruk av data fra databaser som vedlikeholdes av European Industrial Gases Association (EIGA). Klassifisering i henhold til prosedyrer og beregningsmetoder i forordning (EF) 1272/2008 CLP. |
|---|---|

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd

| | |
|--------------------|--|
| Flam. Gas 1 | Brannfarlige gasser Kategori 1 |
| Press. Gas (Comp.) | Gasser under trykk : Komprimert gass |
| H220 | Ekstremt brannfarlig gass |
| H280 | Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming |

| | |
|---------------------------|--|
| ANSVARSRASKRIVELSE | : Før dette produktet tas i bruk i en ny prosess eller eksperiment, må en grundig studie av materialkompatibilitet og sikkerhet være utført. Detaljer i dette dokumentet er vurdert til å være korrekt ved utgivertidspunktet. Det taes ikke ansvar for evt. skade eller uhell som kan oppstå som følge av bruk av dette dokumentet. |
|---------------------------|--|