	<b>SIKKERHETS DATABLAD</b>	Side : 1/11
		Urgave nr : 1
<b>Arcal 129</b>		Utgivelsesdato : 29 / 11 / 2018
		Erstatter : 15 / 5 / 2014
		<b>NOAL_1011</b>
		Land : NO / Språk : NO

## SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1. Produktidentifikasjon

Handelsnavn : Arcal 129

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte bruksområder : Industrielt og professionelt. Foreta en risikovurdering før bruk.  
Kontakt leverandør for informasjon om bruksområder.

Bruksområder som det advares mot : Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten /  
forbrukere.

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Bedriftsidentifikasjon

AIR LIQUIDE NORWAY AS  
Drammensveien 64 B  
3050 Mjøndalen - NORWAY  
T + 47 32 27 41 40  
[eunordic-sds@airliquide.com](mailto:eunordic-sds@airliquide.com)

E-Mail adresse (kompetent person) : eunordic-sds@airliquide.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer : 112 / Giftinformasjon: + 47 22 59 13 00  
Tilgjengelighet  
( 24 / 7 )

## SEKSJON 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

#### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Fysiske farer Gasser under trykk : Komprimert gass H280

### 2.2. Merkingselementer

#### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]


Piktogrammer (CLP) :



GHS04

Signalord (CLP) : Advarsel

Faresetning (CLP) : H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming..

	<b>SIKKERHETSDATABLAD</b>	Side : 2/11
		Urgave nr : 1
		Utgivelsesdato : 29 / 11 / 2018
		Erstatter : 15 / 5 / 2014
<b>Arcal 129</b>		<b>NOAL_1011</b>
		Land : NO / Språk : NO

Sikkerhetssetninger (CLP)

- Lagring : P403 - Oppbevares på et godt ventilert sted..

### 2.3. Andre farer

: Kvelende ved høye konsentrasjoner.

## SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

: Ikke fastslått.

### 3.2. Stoffblandinger

Navn	Produktidentifikasjon	Komposisjon [V-%]	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Argon	(CAS-nr) 7440-37-1 (EU nr) 231-147-0 (EU-identifikasjonsnummer) (REACH-nr.) *1	91,5	Press. Gas (Comp.), H280
Helium	(CAS-nr) 7440-59-7 (EU nr) 231-168-5 (EU-identifikasjonsnummer) (REACH-nr.) *1	5	Press. Gas (Comp.), H280
Karbondioksid	(CAS-nr) 124-38-9 (EU nr) 204-696-9 (EU-identifikasjonsnummer) (REACH-nr.) *1	1,8	Press. Gas (Liq.), H280
Nitrogen	(CAS-nr) 7727-37-9 (EU nr) 231-783-9 (EU-identifikasjonsnummer) (REACH-nr.) *1	1,7	Press. Gas (Comp.), H280

H-setningenes klartekst, se under seksjon 16

*Inneholder ingen komponenter eller forurensninger som påvirker klassifiseringen av produktet.*

\*1: Listet i Annex IV / V REACH, fritatt for registrering.


\*2: Registreringstidsfristen er ikke utløpt.

\*3: Registrering ikke påkrevd. Importert eller produsert mengde <1 tonn/år.

## SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Innånding : Flytt den skadede ut i frisk luft. Benytt pusteutstyr med egen luftbeholder. Hold pasienten varm og i ro. Tilkall lege. Gi kunstig åndedrett hvis pusten opphører.
- Hudkontakt : Ingen kjente bivirkninger.
- Øyekontakt : Ingen kjente bivirkninger.

	<b>SIKKERHETSDATABLAD</b>	Side : 3/11
		Urgave nr : 1
		Utgivelsesdato : 29 / 11 / 2018
		Erstatter : 15 / 5 / 2014
<b>Arcal 129</b>		<b>NOAL_1011</b>
		Land : NO / Språk : NO

- Svelging : Inntak gjennom munnen er ikke ansett for å være en potensiell eksponeringsvei.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

: Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning. Symptomene kan omfatte lammelse/bevistløshet. Kvelning kan oppstå uten forvarsel.

Se avsnitt 11.

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

: Ingen.

**SEKSJON 5: Brannslukkingstiltak**

**5.1. Slukkingsmidler**

- Egnede slukkingsmidler : Dispergert vann eller vanntåke.  
 - Ikke Egnede slukkingsmidler : Ikke bruk vannslange med konsentrert vannstråle til slukking.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Spesifikke faremomenter : Ved påvirkning av brann kan flaskene revne/eksplosere.  
 Farlige forbrenningsprodukter : Ingen.

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Spesifikke forholdsregler : Koordiner slukkearbeid i forhold til brann i omgivelsene. Eksponering mot brann eller strålevarme kan føre til at beholderen revner. Kjøl ned beholdere med vann fra sikker posisjon. Unngå at forurenset brannslukkingvann renner ned i avløpssystemer.  
 Hvis mulig, stopp utstrømming av produktet.  
 Bruk dispergert vann/vanntåke for å dempe røygassen om mulig.  
 Flytt beholdere bort fra brannområdet hvis det kan gjøres uten risiko.


Spesielt beskyttelsesutstyr for brannfolk : Benytt pusteutstyr med egen luftflaske i lukkede rom.  
 Standard vernebekledning og utstyr (Pusteluftutstyr med egen luftflaske) for brannmenn.  
 Standard NS-EN 137 - Åndedrettsvern - Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk.  
 NS-EN 469:Vernetøy for brannmannskap. NS-EN 659: Vernehansker for brannvesen.

**SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

: Forsøk å stoppe utslippet.  
 Evakuer området.  
 Bær pusteutstyr med egen luftflaske ved entring av området hvis det ikke er bevist at det er trygt.  
 Sikre tilstrekkelig luftventilasjon.  
 Unngå at det kommer ned i kloakksystemet, kjellere og groper, eller andre steder hvor en oppkonsentrering kan være farlig.  
 Opptre som beskrevet i lokal beredskapsplan.  
 Opphold deg på vindsiden.  
 Gassdetektorer bør brukes når gasser som fortrenger oksygen kan bli sluppet til friluft.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

	<b>SIKKERHETS DATABLAD</b>	Side : 4/11
		Urgave nr : 1
		Utgivelsesdato : 29 / 11 / 2018
		Erstatter : 15 / 5 / 2014
<b>Arcal 129</b>		<b>NOAL_1011</b>
		Land : NO / Språk : NO

: Forsøk å stoppe utslippet.

### **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

: Sørg for at det luftes godt.

### **6.4. Henvisning til andre avsnitt**

: Se også avsnitt 8 og 13.

## **SEKSJON 7: Håndtering og lagring**

### **7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Sikker bruk av produktet


: Produktet skal håndteres i henhold til god industriell hygieneprosedyre, og i samsvar med sikkerhetsprosedyrer.  
 Kun personer som har erfaring og som har fått relevant opplæring bør håndtere komprimerte gasser.  
 Vurder trykkavlastingsutstyr i forbindelse med gassinstallasjoner.  
 Sjekk at hele gassanlegget er kontrollert med hensyn på lekkasjer eller at det er underlagt periodisk kontroll.  
 Ikke røyk ved håndtering av dette stoffet.  
 Benytt bare skikkelig spesifisert utstyr som passer for dette stoffet, dets trykk og temperatur.  
 Kontakt din gassleverandør hvis det er tvil.  
 Unngå tilbakestrøm av vann, syrer og baser.  
 Gassen må ikke pustes inn.  
 Unngå utslipp av produktet til atmosfære.

Sikker håndtering av gassbeholder

: Se leverandørens instruksjoner for håndtering av beholdere.  
 Tillat ikke tilbakeslag inn i beholderen.  
 Beskytt gassflasker mot fysisk skade. Flasker skal ikke slepes, veltes eller utsettes for slag eller støt.  
 Bruk egnet tralle for å transportere gassflasker også over korte avstander.  
 Behold ventiltetten på plass inntil gassflasken er forsvarlig sikret mot å velte. Deretter tas flasken i bruk.  
 Hvis det oppstår problemer med betjening av flaskeventil skal flasken settes til side og leverandør kontaktes.  
 Forsøk aldri å modifisere eller reparere beholderens ventiler eller sikkerhetsavblåsningsutstyr.  
 Skadede ventiler rapporteres umiddelbart til gassleverandør.  
 Hold ventiltilkoblingen ren og fri for urenheter, gjelder særlig olje og vann.  
 Når blindmutter følger med beholderen skal denne monteres på ventilen umiddelbart etter frakobling fra forbruksutstyr.  
 Steng beholderens ventil etter bruk og når den er tom, selv om beholderen fortsatt er tilknyttet forbruksutstyr.  
 Forsøk aldri å overføre gass fra en beholder til en annen.  
 Bruk aldri åpen flamme eller elektrisk oppvarming for å øke trykket i en gassbeholder.  
 Etiketter og merking som gassleverandøren har påsatt gassflasken for å identifisere innholdet må ikke fjernes.  
 Tilbakeslag av vann inn i beholderen må forhindres.  
 Åpne ventilen sakte for å unngå trykksjokk.

### **7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

: Vurder relevante lover, forskrifter og lokale regelverk i forbindelse med lagring av beholdere.  
 Beholdere bør ikke lagres under forhold som kan medføre korrosjon.

	<b>SIKKERHETSDATABLAD</b>	Side : 5/11
		Urgave nr : 1
<b>Arcal 129</b>		Utgivelsesdato : 29 / 11 / 2018
		Erstatter : 15 / 5 / 2014
		<b>NOAL_1011</b>
		Land : NO / Språk : NO

Ventilhetter og blindmuttere bør være montert.

Beholdere lagres stående forsvarlig sikret mot å velte.

Lagrede beholdere bør sjekkes periodisk med hensyn på lekkasjer og generell tilstand.

Oppbevar beholderen i et godt ventilert rom og med en temperatur på under 50°C.

Beholdere skal lagres på områder der det ikke er brannfare. Varmekilder og tennkilder må unngås.

Oppbevares unna brennbart material.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

: Ingen.

## SEKSJON 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

Karbondioksid (124-38-9)		
OEL : Eksponeringsgrense for yrkesgruppe		
EU	ILV (EU) - 8 H - [mg/m <sup>3</sup> ]	9000 mg/m <sup>3</sup>
	ILV (EU) - 8 H - [ppm]	5000 ppm
Norge	Grenseverdi (NO) 8t [mg/m <sup>3</sup> ]	9000 mg/m <sup>3</sup>
	Grenseverdi (NO) 8t [ppm]	5000 ppm

DNEL (Avledet nivå uten virkning) : Ingen data tilgjengelig.

PNEC (Beregnet konsentrasjon uten virkning) : Ingen data tilgjengelig.

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### 8.2.1. Hensiktsmessige tekniske kontroller

: Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avgass ventilering.

Rørssystemer og utstyr bør regelmessig sjekkes for lekkasje.

Hold konsentrasjonen godt under administrativ norm for forurensning i arbeidsatmosfære.

Gassdetektorer bør brukes når gasser som fortrenger oksygen kan bli sluppet til friluft.

Vurder å bruke arbeidstillatelsessystem, f. eks. i forbindelse med vedlikeholdsaktiviteter.

#### 8.2.2. Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

: Risikoanalyse bør gjennomføres og dokumenteres for hver arbeidsplass for å vurdere involvert risiko og for å velge passende personlig verneutstyr. Følgende anbefalinger bør vurderes. Personlig verneutstyr som tilfredstiller EN / ISO standarder bør velges.

#### • Øye-/ansiktsvern

: Bruk vernebriller med sidebeskyttelse.  
Standard NS-EN 166 - Øyevern - Spesifikasjoner.

#### • Hudvern

- Håndvern

: Bruk arbeidshansker ved håndtering av gassbeholdere.  
Standard NS-EN 388 - Vernehansker mot mekanisk påførte skader.

- Andre

: Bruk vernefottøy ved håndtering av emballasje.  
Standard NS-EN ISO 20345 - Personlig verneutstyr - Vernesko.


#### • Åndedrettsvern

: Gassfiltermaske kan brukes hvis betingelsene for bruken er kjent så som konsentrasjonen av utslippet og varigheten.

Bruk full ansiktsmaske med gassfilter hvis eksponeringsgrensene overskrides for en kortsiktig periode, for eks. kobler til eller fra beholdere.

Gassfiltre gir ikke beskyttelse mot oksygenmangel.

Pusteluftutstyr med egen luftflaske eller overtrykksmaske med luftilførsel skal brukes i områder med oksygenunderskudd.

	<b>SIKKERHETS DATABLAD</b>	Side : 6/11
		Urgave nr : 1
		Utgivelsesdato : 29 / 11 / 2018
		Erstatter : 15 / 5 / 2014
<b>Arcal 129</b>		<b>NOAL_1011</b>
		Land : NO / Språk : NO

Standard NS-EN 14387 - Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - og helmaske NS-EN 136.

Standard NS-EN 137 - Åndedrettsvern - Selvforsynt pusteutstyr med åpent kretsløp og luft under trykk.

• Varmefarer : Ingen tillegg til de ovennevnte seksjonene.

### 8.2.3. Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

: Ikke nødvendig.

## SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

- Fysiske tilstand ved 20°C / 101.3kPa : Gass.
- Farge : Blandingen inneholder en eller flere komponent(er) som har følgende farge(r): Fargeløst.

Lukt : Ingen lukt.

Luktterskel : Luktgrensen er subjektiv og lukt kan ikke advare bruker om overeksponering.

pH-verdi : Ikke relevant for gasser og gassblandinger.

Molekylvekt : Ikke relevant for gassblandinger.

Smeltepunkt : Ikke relevant for gassblandinger.

Kokepunkt : Ikke relevant for gassblandinger.

Flammepunkt : Ikke relevant for gasser og gassblandinger.

Fordampningshastighet (eter=1) : Ikke relevant for gasser og gassblandinger.

Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense : Ikke brannfarlig.

Damptrykk [20°C] : Ikke anvendelig.

Damptrykk [50°C] : Ikke anvendelig.

Relativ tetthet, gass (luft=1) : Tyngre enn luft.

Løselighet i vann : Løselighet i vann for blandingens komponenter:  
 • Nitrogen: 20 mg/l • Karbondioksid: 2000 mg/l Fullstendig løselig. • Argon: 67,3 mg/l • Helium: 1,5 mg/l

Fordelingskoeffisient n-octanol/vann [log Kow] : Ikke relevant for gassblandinger.

Selvantennelsestemperatur : Ikke brannfarlig.

Spaltningspunkt [°C] : Ikke anvendelig.

Viskositet [20°C] : Ingen pålitelig data er tilgjengelig.

Eksplisjonssegenskaper : Ikke anvendelig.

Oksidasjonsegenskaper : Ikke anvendelig.

### 9.2. Andre opplysninger

Andre data : Gass/damp er tyngre enn luft. Kan samles i lukkede områder, spesielt ved eller under bakkenivå.


## SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

: Ingen fare for reaktivitet ut over det som er beskrevet i punktene nedenfor.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

: Stabil under normale forhold.

	<b>SIKKERHETS DATABLAD</b>	Side : 7/11
		Urgave nr : 1
		Utgivelsesdato : 29 / 11 / 2018
		Erstatter : 15 / 5 / 2014
<b>Arcal 129</b>		<b>NOAL_1011</b>
		Land : NO / Språk : NO

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

: Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 10.4. Forhold som skal unngås

: Unngå fuktighet i installert utstyr.

### 10.5. Uforenlige materialer

: For øvrig informasjon vedrørende kompatibilitet se ISO 11114.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

: Farlige nedbrytingsprodukter vil ikke forekomme ved normal lagring og normal bruk.

## **SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger**

### 11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

#### **Akutt giftighet**

: Toksikologiske effekter ikke forventet fra dette produktet hvis administrativ norm ikke overskrides.

#### **Hudetsing/hudirritasjon**

: Ingen kjente effekter fra dette produkt.

#### **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

: Ingen kjente effekter fra dette produkt.

#### **Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt**

: Ingen kjente effekter fra dette produkt.

#### **Skader på arvestoffet i kjønnseller**

: Ingen kjente effekter fra dette produkt.

#### **Kreftfremkallende egenskap**

: Ingen kjente effekter fra dette produkt.

#### **Giftighet for reproduksjon**

: Ingen kjente effekter fra dette produkt.  
Ingen kjente effekter fra dette produkt.

#### **STOT – enkelteksponering**

: Ingen kjente effekter fra dette produkt.

#### **STOT – gjentatt eksponering**

: Ingen kjente effekter fra dette produkt.

#### **Aspirasjonsfare**

: Ikke relevant for gasser og gassblandinger.

## **SEKSJON 12: Økologiske opplysninger**

### 12.1. Giftighet

#### **Vurdering**

: Dette produktet forårsaker ingen miljøskader.

#### **EC50 48 timer - Daphnia magna [mg/l]**

: Ingen data tilgjengelig.

#### **EC50 72h - Alger [mg/l]**

: Ingen data tilgjengelig.

#### **LC50-96 timer - Fisk [mg/l]**

: Ingen data tilgjengelig.

### 12.2. Vedvarehet/nedbrytelighet

#### **Vurdering**


: Dette produktet forårsaker ingen miljøskader.

### 12.3. Bioakkumulasjonspotensial

#### **Vurdering**

: Ingen data tilgjengelig.

### 12.4. Mobilitet i grunnen

	<b>SIKKERHETSDATABLAD</b>	Side : 8/11
		Urgave nr : 1
		Utgivelsesdato : 29 / 11 / 2018
		Erstatter : 15 / 5 / 2014
<b>Arcal 129</b>		<b>NOAL_1011</b>
		Land : NO / Språk : NO

Vurdering : På grunn av høy flyktighet er det lite sannsynlig at produktet skal forårsake jord-eller vannforurensning.  
Partisjon til jord er usannsynlig.

#### **12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Vurdering : Ikke klassifisert som PBT or vPvB.

#### **12.6. Andre ugunstige virkninger**

Andre skadevirkninger : Ingen kjente effekter fra dette produkt.  
Effekt på ozonlaget : Ingen.  
Effekt på global oppvarming. : Inneholder drivhusgass(er).

### **SEKSJON 13: Sluttbehandling**

#### **13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Kan avblåses til atmosfæren på et godt ventilert sted.  
Må ikke slippes ut i steder der ansamlingen kunne være farlig .  
Returner ubrukt produkt i original flasker til leverandøren.

Liste over farlig avfall (fra Kommisjonsbeslutning : 16 05 05: Andre gasser i trykkbeholdere enn de som er nnevnt i 16 05 04.  
2001/118/EC)

#### **13.2. Tilleggsopplysninger**

: Ekstern behandling og avhending av avfall skal være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale regler.

### **SEKSJON 14: Transportopplysninger**

#### **14.1. FN-nummer**

UN-nr. : 1956

#### **14.2. FN-forsendelsesnavn**

Landtransport (ADR / RID) : KOMPRIMERT GASS, N.O.S. (Argon, Helium)  
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Compressed gas, n.o.s. (Argon, Helium)  
Sjøtransport (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Argon, Helium)

#### **14.3. Fareklasse(r) for transport**

#### **Etikettering**




2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser.

#### **Landtransport (ADR / RID)**

Class : 2.  
Klassifiseringskode : 1A.  
Fareklasse : 20.  
Tunnelrestriksjon : E - Passasje forbudt i tunneler av kategori E.  
**Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)**



	<b>SIKKERHETS DATABLAD</b>	Side : 9/11
		Urgave nr : 1
		Utgivelsesdato : 29 / 11 / 2018
		Erstatter : 15 / 5 / 2014
<b>Arcal 129</b>		<b>NOAL_1011</b>
		Land : NO / Språk : NO

Klasse / Divisjon (Supplerende fareopplysninge(r)) : 2.2

**Sjøtransport (IMDG)**

Klasse / Divisjon (Supplerende fareopplysninge(r)) : 2.2

Nødmelding (EmS) - Brann : F-C.

Nødmelding (EmS) - Utslipp : S-V.

**14.4. Emballasjegruppe**

Landtransport (ADR / RID) : Ikke fastslått.

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ikke fastslått.

Sjøtransport (IMDG) : Ikke fastslått.

**14.5. Miljøfarer**

Landtransport (ADR / RID) : Ingen.

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ingen.

Sjøtransport (IMDG) : Ingen.

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

**Emballeringsbestemmelse(r)**

Landtransport (ADR / RID) : P200.

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Passasjer- og transportfly : 200.

Bare transportfly : 200.

Sjøtransport (IMDG) : P200.

Spesielle transportsforholdsregler

: Unngå transport på kjøretøyer der lasterommet ikke er skilt fra førerhuset.

Sikre at sjåføren er klar over den potensielle faren ved lasten og vet hva som må gjøres ved et uhell eller i et nødstilfelle.

Før transport av produktbeholdere :

- Tilstrekkelig ventilasjon.

- Påse at beholderne er godt sikret.

- Flaskeventilen er stengt og at den ikke lekker.

Påse at ventilens blindplugg/tetningsplugg (hvis det er nødvendig) er korrekt montert.

Påse at ventilbeskyttelsen (når det medfølger) er korrekt påsatt.

**14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket**


: Ikke anvendelig.

**SEKSJON 15: Opplysninger om regelverk**

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

**eu-forskrifter**

Bruksbegrensninger : Ingen.

	<b>SIKKERHETSDATABLAD</b>	Side : 10/11
		Urgave nr : 1
		Utgivelsesdato : 29 / 11 / 2018
		Erstatter : 15 / 5 / 2014
<b>Arcal 129</b>		<b>NOAL_1011</b>
		Land : NO / Språk : NO

Seveso direktiv: 2012/18/EU (Seveso III) : Ikke omfattet.

#### Nasjonale forskrifter

Nasjonal lovgiving : Se til at alle nasjonale/lokale bestemmelser blir fulgt opp.

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet ikke relevant for dette produkt.

### SEKSJON 16: Andre opplysninger


Endringsindikasjoner	: Reviderte sikkerhetsdatablad i overensstemmelse med EU-kommisjonens regelverk No 2015/830.
Forkortelser og akronymer	: ATE - Acute Toxicity Estimate - Verdi for akutt giftighet CLP - Forordning om klassifisering, merking og emballering; Forordning (EF) 1272/2008 REACH - Om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier, Forordning (EF) nr. 1907/2006 EINECS - Europeiske beholdning av eksisterende kommersielle kjemiske stoffer CAS# - Chemical Abstract Service - Det identifikasjonsnummer som er gitt et stoff i Chemical Abstract Service PVU - Personlig verneutstyr LC50 - Dødelig konsentrasjon (Lethal Concentration) til 50 % av en testpopulasjon RMM - Risk Management Measures - Risikohåndteringstiltak PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende STOT- SE : Spesifikk (Specific) målorgantoksisitet (Target Organ Toxicity) - Enkelt eksponering (Single Exposure) CSA - Chemical Safety Assessment - Vurdering av kjemikaliesikkerhet EN - Europeisk Standard FN - Forente Nasjoner ADR - Den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods IATA - International Air Transport Association - Det internasjonale luftfartsforbundet IMDG code - International Maritime Dangerous Goods - Den internasjonale maritime farlig gods kode RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - Reglement for internasjonal av farlig gods på jernbane WGK - Vannfareklasse
Råd om opplæring	: Faren for kvelning blir ofte undervurdert og må understrekes ved opplæring av operatører.
Ytterligere opplysninger	: Klassifisering ved bruk av data fra databaser som vedlikeholdes av European Industrial Gases Association (EIGA). Klassifisering i henhold til beregningsmetoder i dokument (EC) 1272/2008 CLP.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd

Press. Gas (Comp.)	Gasser under trykk : Komprimert gass
Press. Gas (Liq.)	Gasser under trykk : Flytende gass
H280	Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

#### ANSVARSRASKRIVELSE

: Før dette produktet tas i bruk i en ny prosess eller eksperiment, må en grundig studie av materialkompatibilitet og sikkerhet være utført.  
Detaljer i dette dokumentet er vurdert til å være korrekt ved utgivertidspunktet.

	<b>SIKKERHETSDATBLAD</b>	Side : 11/11
		Urgave nr : 1
		Utgivelsesdato : 29 / 11 / 2018
		Erstatter : 15 / 5 / 2014
<b>Arcal 129</b>		<b>NOAL_1011</b>
		Land : NO / Språk : NO

Det taes ikke ansvar for evt. skade eller uhell som kan oppstå som følge av bruk av dette dokumentet.